

SW8000-BU900 室外电信级天线一体化无线基站



Skywave (天际通) SW8000-BU900 是一款室外电信级天线一体化无线基站, 工作在 5GHz 免许可频段, 是一款符合 IEEE802.11ax 标准的无线网络设备。产品采用高性能的高通 Atheros 高速网络处理器, 基于 IEEE802.11a/n/ac/ax 的 MU-MIMO (多用户-多进多出) 技术, 采用 2T2R 构架, 支持无线传输速率高达2402Mbps。射频合并功率输出最高可达 2*500mW, 灵敏度高达-98dBm, 设备采用双极化板状定向天线, 可以根据现场的情况外接不同型号的天线, 特别适用于长距离骨干网传输工程及大数据流实时业务如油田、电力、水利、林业、工矿企业、平安城市、智能交通、数字化能源等高清视频监控应用。

SW8000-BU900 支持点对点 (PTP)、点对多点 (PTMP) 及网状网 (MESH) 无线应用, 具有虚拟 AP、手机 WIFI 接入管理等无线功能; 同时还支持路由、防火墙、VLAN、NAT、VPN、DHCP、ACL、WatchDog、NTP 等功能。可将分布于不同地点和不同建筑物之间的局域网设备连接起来, 应用范围广泛, 抗干扰能力强, 带宽高, 采用金属铸铝外壳全天候防风、防雨、防雷、防晒、防尘、防震以及散热设计, 同时支持 “一键还原” 功能, 无需专业设置, 拥有超强的免维护特性, 基于以太网线供电技术, 易于在室外安装使用; 由于无需铺设专用馈线, 可减少传输损耗、缩短施工周期, 降低施工成本, 为无线网络应用提供了可靠的、性价比极高的解决方案。

产品优势

- ◆ 标准兼容: 符合 IEEE 802.11a/n/ac/ax 标准, 采用 MU-MIMO、OFDMA 等先进技术;
- ◆ 稳定可靠: MTBF 大于 300000 小时, 杜绝死机掉线等现象;
- ◆ 传输速率: 2*2MIMO 最高速率达 2402Mbps, 实际净速率最高可达 1000Mbps ;
- ◆ 传输距离: 高发射功率结合高接收灵敏度, 集成天线最远距离可达 15 公里以上;
- ◆ 千兆接口: 提供 1 个千兆自适应以太网口, 支持千兆 PoE 供电;
- ◆ 频宽选择: 支持 5/10/20/40/80/160MHz 多频宽选择, 160MHz 频宽可提供高达 2402Mbps 的传输速率;
- ◆ 带宽管理: 支持 WMM (Qos), 支持空口和有线接口的优先级映射, 保证语音、视频业务优先级;
- ◆ 天线校准: 6 级 LED 信号灯自动显示接收信号强度, 方便工程安装调试;
- ◆ 一键还原: 无需专业设置, 任何人员都可以维护, 拥有超强的免维护特性;
- ◆ 抗干扰性: 采用 BeamForming 技术, 可以更好抑制干扰, 减少对速率的影响;
- ◆ 网络管理: 基于WEB 远程管理或SNMP 管理, 支持配置文件导入/导出和软件升级;
- ◆ 手机运维: 支持手机 WIFI 接入, 实现塔下/杆下的参数配置, 降低维护难度;
- ◆ 路由功能: 可以跨三层通信, 实现VLAN 透传 (支持多达 4096 条VLAN 通道) ;

- ◆ PoE 供电：支持千兆PoE 供电，方便施工与维护；
- ◆ 功率可调：发射功率可调，单信道最高达 500mW 高功率射频输出；
- ◆ 多重特性：支持波束成形 (beamforming)，支持空时分组码 (STBC)，支持低密度奇偶校验 (LDPC)；
- ◆ 加密方式：支持WEP, WPA, WPA2, WPA3, AES, TKIP, EAP 和 802.1X；
- ◆ 自动扫频：支持动态频率选择(DFS)，能依周围无线环境状况，自动扫描选择最佳信道；
- ◆ 生成树协议：自动选择数据链路，扩展多线路备份功能，可适用于高要求数据传输环境；
- ◆ 单播组播：支持视频流单播，组播发送；提升视频流广播质量；
- ◆ 工业外观：金属铸铝外壳，IP68 封装，防尘防水、防风防晒、抗震散热设计，高低温稳定性显著；
- ◆ 集成透气阀：集成不锈钢解压透气阀，IP68 封装，持续平衡设备腔体内外气压，防止灰尘进去，减少凝露产生，增强设备在恶劣环境下的可靠性；
- ◆ 部署简易：设备可即插即用，搭配便捷的安装部件，可实现设备的快速部署；
- ◆ 安装方式：万向夹码抱杆安装模式。

技术规格

产品型号	SW8000-BU900
射频	
频段	IEEE802.11a/n/ac: 4920 ~ 6100MHz
信道	5MHz、10MHz、20MHz、40MHz、80MHz、160MHz
RF 功率输出	2*500mW
灵敏度	802.11a: -98dBm@6Mbps, -81dBm@54Mbps 802.11n : -96dBm@MCS0, -77dBm@MCS7 802.11ac : -96 dBm @ MCS0, -72 dBm @ MCS9 802.11ax: -92dBm@ MCS0, -68dBm@ MCS11
调制方式	OFDM: BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM DSSS: DBPSK DQPSK CCK
数据和工作参数	
最大工作速率	2402Mbps
自动速率选择	802.11a (HT20) : 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 802.11n (HT40) : 30/60/90/120/180/240/270/300Mbps 802.11ac (HT80) : 65/130/195/260/390/520/585/650/780/867Mbps 802.11ax (HT160) : 143~2402Mbps
标准	IEEE 802.11a/n/ac/ax/h/d; IEEE802.3 u/d/ab
支持的协议	CSMA/CA, TDMA, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DHCP, SNMP, STP, NTP NDIS3, NDIS4, NDIS5
数据和工作参数	
工作模式	AP Bridge、Station、Station Bridge
路由功能	静态路由、动态路由
无线传输协议	802.11
DHCP	DHCP Server DHCP Client
虚拟 AP	最多支持 128 个 VWLAN

终端接入数量	256
手机 WIFI 接入	支持
QoS 质量保证	8 级 QoS 优先级设置
负载均衡	支持
频谱扫描	支持频谱扫描分析功能
无缝漫游	支持
动态频率选择	支持动态频率选择 (DFS)
非对称带宽分配	支持非对称带宽，上下行带宽可任意调整
信号强度指示	6 级 LED 信号灯指示
看门狗	支持网络接口和射频双看门狗功能，杜绝死机，超级稳定
一键还原	支持一键还原功能，无需专业设置
重启复位	支持硬件、软件复位
CPU 温度监测	支持实时显示
主板电压监测	支持实时显示
带宽测试	支持带宽测试功能
SNMP 管理	支持
基于Web管理	支持
安全特性	
数据加密	WEP/WPA/WPA2/AES/TKIP/EAP/WPA3，私有协议加密
小区加密	支持
802.1X	支持
MAC 过滤	支持白名单
SSID 隐藏	支持
用户隔离	支持
硬件规格	
CPU 芯片	IPQ-5010/QCN-6102
CPU 主频	800MHz
内存	256MB DDR2
尺寸	450×270×90 mm
重量	2.8Kg
供电电压	AC: 100-240V, DC: 12-28V (缺省), DC: 36-56V (可选)
供电接口	网口 PoE 供电 (缺省)
功耗	最大不超过15W，实际小于6W
网络接口	1*千兆 PoE 以太网口
天线接口	内置 16dBi 双极化板状定向天线
安装固定	万向夹码抱杆，抱杆外直径：Φ15~Φ75mm
环境要求	
环境适应性	IP68 一体化全封闭设计防尘防水
解压透气阀	304 不锈钢材质，IP68 封装，透气量 230ml/min
浪涌防护	共模：6KV，差模：2KV

静电保护	接触：10KV，空气：20KV
工作温度	- 50℃ ~ + 80℃
储存温度	- 55℃ ~ + 90℃
工作湿度	0% ~ 100%

订货信息

规格型号	简单描述
SW8000-BU900	802.11ax 2402Mbps 室外电信级无线基站（2*500mW、内置16dBi 双极化板状扇区天线、千兆以太网接口、夹具配件）